

RENTAL GUIDE

コンプレッサー・ エアー工具

■コンプレッサー

■エアー工具



仕様

型式		PDS100SG-5C5	PDS130SC	PDS185SC-5C5
メーカー		北越工業		
コンプレッサー	空気量 (m³/min)	2.8	3.7	5.2
	吐出圧力 MPa (kgf/cm²)	0.69(7.0)		0.7(7.1)
	潤滑油量 (ℓ)	9	15	
	空気消費量	0.017	0.020	
	サービスエアバルブサイズ・数量(ヶ)	20A・2ヶ		20A・3ヶ
寸法・質量その他	燃料タンク容量(ℓ)	28(軽油)	70(軽油)	90(軽油)
	燃料消費量(70%負荷時)L/Hr	4.2	5.2	6.3
	バッテリー・数量(ヶ)	80D26R・1ヶ	85D26R・1ヶ	80D26R・1ヶ
寸法・質量その他	全長×全幅×全高(mm)	1,460×770×900	1,580×890×1,080	1,850×950×1,080
	乾燥(運転整備)質量(kg)	470(510)	650(730)	765(860)
	騒音指定	超		
	排ガス指定	第3次		

※本カタログに記載されたものは代表機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合があります。また、仕様は予告なく変更する場合があります。

エアカッター

仕様



関連販売商品
・ダイヤモンドブレード

型式	TAG-7
分類	コンクリートカッター
メーカー	東洋空気
砥石寸法 外径×厚さ×穴径 (mm)	180×6×22
使用砥石最高周速度 (m/min)	4,300
無負荷回転数 (rpm)	7,500
質量 (kg)	3.2
全長 (mm)	254
空気消費量 (m³/min)	0.8~1.0
エアインレット (PT)	3/8
ホース内径 (in) (mm)	1/2 (12.7)
必要な教育	自由研削といし特別教育(推奨)

エアブレーカー #10 #20 #30

仕様



関連販売商品
・ノミ
(ベックスチール#10,#20,#30)
・平ノミ
(平ノミ#10,平ノミ#20,平ノミ#30)

型式	TCB-130B	TCB-200	TCB-300
分類	コンクリートブレーカー		
メーカー	東空販売		
ピストン径 (mm)	35	40	46
ストローク (mm)	130	166	195
質量 (kg)	15	21.2	29
全長 (mm) (刃を含まず)	490	556	585
打撃数 (bpm)	1,400	1,050	950
シャンクサイズ (mm) (Φ)	26φ×80	30φ×88	35φ×88
空気消費量 (m³/min)	1.05	1.5	1.7
ホース口金取付ネジ(エアインレット)(PT)	1		—
ホース内径 (in) (mm)	3/4 (19)		
必要な教育	振動工具取扱作業者 安全衛生教育		

エアチッパー

仕様



関連販売商品
・ノミ
(チッパーノミ(鍔付チスタガネ))
・平ノミ
(平ノミ(エアチッパー用))

型式	AA-1.3B		
分類	破碎・斫り	打撃数 (bpm)	2,800
メーカー	東空販売	シャンクサイズ (mm) (Φ)	17.45φ 14.75H×60
ピストン径 (mm)	24	空気消費量 (m³/min)	0.45
ストローク (mm)	58		
質量 (kg)	5.2	ホース口金取付ネジ (エアインレット)(PT)	3/8
全長 (mm) (刃を含まず)	320	ホース内径 (in) (mm)	1/2 (12.7)
必要な教育	振動工具取扱作業者 安全衛生教育		

※本カタログに記載されたものは代表機種であり、実際に納品されるものとは異なる場合があります。また、仕様は予告なく変更する場合があります。

ピツクハンマー



関連販売商品

- ・ノミ
(ピツクスチール)
- ・平ノミ
(平ノミ(ピツクハンマー用))

仕様

型式	分類	メーカー	
CA-7A	破碎・斫り	サンドピツクトーヨー	
ピストン径(mm)	ストローク(mm)	質量(kg)	全長 (mm) (刃を含まず)
35	120	7.5	460
打撃数(bpm)	シャンクサイズ (mm) (Φ)	空気消費量 (m ³ /min)	破碎両目安 (m ³ /h)
1,350	26	0.7	0.2~0.5
必要な教育			
振動ツ具取扱作業者 安全衛生教育			

削岩機



関連販売商品

・テーパーロツド

・クロスビット

・親子ビット

仕様

型式	分類	メーカー	ピストン径(mm)
TY-16	破碎・穿孔	サンドピツクトーヨー	60
ストローク(mm)	質量(kg)	全長 (mm) (刃を含まず)	打撃数(bpm)
55	19	580	2,450
シャンクサイズ (mm) (Φ)	空気消費量 (m ³ /min)	ホース口金取付ネジ (エアインレット)(PT)	ホース内径 (in) (mm)
200	2.3	3/4	19
必要な教育			
振動ツ具取扱作業者 安全衛生教育			